



**Hauptstrasse 66**

**[www.pp-reklamen.ch](http://www.pp-reklamen.ch)**

**[info@pp-reklamen.ch](mailto:info@pp-reklamen.ch)**

## **Gebrauchsanleitung Magnetschilder**

### **Befestigung / Lagerung**

Die Magnetfolie muss auf dem Untergrund flach anliegen und darf wegen des Luftwiderstandes nicht über die Kanten vorstehen. Wenn die Schilder vom Auto abgenommen und nicht gebraucht werden, sollten diese auf einem flachen, magnetischen Untergrund befestigt werden z.B. Stahlblech oder Kühltruhe.

### **Pflege**

Die Magnetfolie muss gepflegt werden. Sie können die Oberfläche mit einem herkömmlichen Fensterputzmittel reinigen. Vom Gebrauch von Benzin oder anderen Lösungsmitteln ist abzusehen.

Die Schilder müssen ein bis zwei Mal pro Woche abgenommen werden. Da sich durch die Magnetkraft oft Eisenpartikel und Staubkörnchen festsetzen, muss die Rückseite der Magnetfolie nach der Abnahme mit einem feuchten Lappen abgerieben und getrocknet werden.

### **Untergrund / Fahrzeuglack**

Auf reparierten Flächen mit dicken Spachtelschichten haften die Schilder nicht mehr. Auch auf Fahrzeugen mit Kunststoff-Karosserie ist keine Haftung möglich.

Autolacke sind normalerweise unempfindlich gegen Magnetschilder. Bei Neulackierungen, metallisierten Lacken und nicht eingebrannten Reparaturfarben, sollte gut beobachtet werden, ob sich in Kombination mit dem Magnetschild auf der Oberfläche Veränderungen einstellen.

Nehmen Sie die Magnetschilder vom Fahrzeug herunter, wenn Sie in die Waschanlage fahren. Durch zu lang einwirkende Feuchtigkeit (Kondenswasser) und Sonneneinstrahlung ist es möglich, dass sich das Magnetschild mit dem Lack verbindet, es kann dann nur noch schwer oder gar nicht mehr entfernt werden.